



## Sibus Noir

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                      | 3184011                |
| <b>EAN Code</b>                           | 5907800859041          |
| <b>Statistiekcode</b>                     | 94051190               |
| <b>Garantie (jaar)</b>                    | 5                      |
| <b>Toepassing</b>                         | Mur / clôture, Toit    |
| <b>Afmetingen H x B x D</b>               | 152 mm x 70 mm x 92 mm |
| <b>Materiaal</b>                          | Aluminium              |
| <b>Kleur</b>                              | Noir                   |
| <b>IP Klasse</b>                          | IP44                   |
| <b>Beschermingsklasse</b>                 | III                    |
| <b>Boordiameter</b>                       | 0                      |
| <b>Wattage (Totaal)</b>                   | 8                      |
| <b>Netto lichtstroom (Lumen)</b>          | 354                    |
| <b>Wattage (Per lichtbron)</b>            | 4                      |
| <b>Aantal lichtbronnen per lamp</b>       | 2                      |
| <b>Energieklasse</b>                      | G                      |
| <b>Lichtkleur</b>                         | Blanc chaud            |
| <b>Kelvin (kleurtemperatuur)</b>          | 3000                   |
| <b>Artikelnummer lichtbron (Techmar)</b>  | 6245011                |
| <b>Lichtbron inclusief</b>                | Ja                     |
| <b>Vervangbare lichtbron</b>              | Ja                     |
| <b>Lichtbron te vervangen door</b>        | MR16 LED GU5.3         |
| <b>Licht richting</b>                     | Haut et bas            |
| <b>Lichthoek (graden)</b>                 | 40                     |
| <b>CRI</b>                                | 82                     |
| <b>Smart</b>                              | Nee                    |
| <b>Kabellengte (meter)</b>                | 3                      |
| <b>Kabeldikte</b>                         | 20AWG                  |
| <b>Minimale omgevingstemperatuur (°C)</b> | -20                    |
| <b>Maximale omgevingstemperatuur (°C)</b> | 50                     |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aantal armaturen in een verpakking</b> | 1                 |
| <b>Levensduur (uren)</b>                  | 25.000            |
| <b>Opstartspanning (Volt)</b>             | 9                 |
| <b>Dimmer</b>                             | Nee               |
| <b>Geschikt voor externe dimmer</b>       | Nee               |
| <b>Overrijdbaar</b>                       | Ja                |
| <b>AC/DC</b>                              | Ja                |
| <b>Bevestigingsmateriaal</b>              | Des vis, Bouchons |
| <b>Verstelbaar</b>                        | Nee               |
| <b>Gewicht product (kg)</b>               | 0,635             |
| <b>Onderwater</b>                         | Nee               |