

## Palm



|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                      | 2585061                 |
| <b>EAN Code</b>                           | 5907800856446           |
| <b>Statistiekcode</b>                     | 94051190                |
| <b>Garantie (jaar)</b>                    | 5                       |
| <b>Toepassing</b>                         | Muur/schutting          |
| <b>Afmetingen H x B x D</b>               | 60 mm x 100 mm x 100 mm |
| <b>Materiaal</b>                          | RVS, RVS 304            |
| <b>Kleur</b>                              | Zilvergrijs             |
| <b>IP Klasse</b>                          | IP44                    |
| <b>Beschermingsklasse</b>                 | III                     |
| <b>Boordiameter</b>                       | 0                       |
| <b>Wattage (Totaal)</b>                   | 1                       |
| <b>Netto lichtstroom (Lumen)</b>          | 10                      |
| <b>Aantal lichtbronnen per lamp</b>       | 1                       |
| <b>Energieklasse</b>                      | N.A.                    |
| <b>Lichtkleur</b>                         | Warm wit                |
| <b>Kelvin (kleurtemperatuur)</b>          | 3000                    |
| <b>Artikelnummer lichtbron (Techmar)</b>  | 1167101                 |
| <b>Lichtbron inclusief</b>                | Ja                      |
| <b>Vervangbare lichtbron</b>              | Ja                      |
| <b>Lichtbron te vervangen door</b>        | SMD LED GU5.3           |
| <b>Licht richting</b>                     | Naar onderen            |
| <b>CRI</b>                                | 50                      |
| <b>Smart</b>                              | Nee                     |
| <b>Kabellengte (meter)</b>                | 3                       |
| <b>Kabeldikte</b>                         | 20AWG                   |
| <b>Minimale omgevingstemperatuur (°C)</b> | -20                     |
| <b>Maximale omgevingstemperatuur (°C)</b> | 50                      |
| <b>Aantal armaturen in een verpakking</b> | 1                       |
| <b>Levensduur (uren)</b>                  | 25.000                  |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Opstartspanning (Volt)</b>       | 9                  |
| <b>Dimmer</b>                       | Nee                |
| <b>Geschikt voor externe dimmer</b> | Nee                |
| <b>Overrijdbaar</b>                 | Ja                 |
| <b>AC/DC</b>                        | Nee                |
| <b>Bevestigingsmateriaal</b>        | Schroeven, Pluggen |
| <b>Verstelbaar</b>                  | Nee                |
| <b>Gewicht product (kg)</b>         | 0,248              |
| <b>Onderwater</b>                   | Nee                |